

SC6000 1050 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE

Nettoyage efficace des grandes surfaces

L'autolaveuse à batterie Nilfisk SC6000 est une machine autoportée de nouvelle génération avec des dimensions, une vitesse et une technologie optimales pour le nettoyage des grandes surfaces intérieures, avec un séchage rapide, pour un coût d'exploitation extrêmement réduit.

Disponible en 3 versions différentes, l'autolaveuse SC6000 est la solution idéale pour de nombreuses sociétés, industries et entreprises de nettoyage qui prennent en charge les grandes surfaces intérieures telles que sites de production, entrepôts, supermarchés, aéroports, parkings couverts et autres centres logistiques.

L'autolaveuse autoportée Nilfisk SC6000 est robuste et a été conçue pour permettre des heures de nettoyage et de séchage performant à une vitesse élevée tout en réduisant la consommation d'eau et de détergents. Robuste et fiable, elle nécessite peu de maintenance, ce qui en fait une machine durable et donc idéale pour un nettoyage efficace avec un temps d'immobilisation réduit.

Le modèle SC6000 est doté de la fonction intelligente SmartFlow™ qui règle automatiquement le débit de la solution en fonction de la vitesse de déplacement.

Disponible en 3 largeurs : 86, 91 ou 105 cm avec plateau de brossage muni d'un système de disque (2 brosses/plateaux) ou d'un système cylindrique (910C) vous permet un nettoyage efficace et performant sur différents types de surfaces.

Ecran OLED visible même en cas de forte luminosité et depuis tous les angles de vue

Aucun outil n'est nécessaire pour remplacer et/ou changer ou contrôler les principaux organes de la machine : brosses, embouchure et lamelles

Système d'enclenchement automatique pour une



Caractéristiques techniques

SC 6000 1050 D LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE

N° de modèle	56116004
Puissance consommée (W)	2700
Tension (V)	36
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	69
Dimensions (L x L x H) (cm)	1780x1170x1580
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	250
Réservoir solution/récupération (l)	190/190
Capacité de la batterie (Ah/5)	320
Poids emballé (kg)	816
Largeur de lavage (mm)	1016
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	9450/6620
Diamètre brosse/plateau (mm)	508
Indice de protection	IPX3
Hauteur de la poignée (m/s ²)	<2.5
Débit d'eau (l/m)	3.1-3.7 - 5.6-9.4
Largeur de la raclette (mm)	1230
Puissance du moteur d'aspiration (W)	600
Autonomie (H)	4.5
Moteur de brosse	750x2
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	438x559x610
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	<0.35
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	1070
Capacité en pente % (DEG)	7
Rayon de braquage (cm)	202
Nombre de brosse et type	2 Disques
Vitesse maximale (km/h)	9 vers l'avant / 4.2 en marche arrière
Pression de brosse (kg)	Jusqu'à 135
Bouton One-Touch™	Oui
Rouleaux de protection	Oui
Volant réglable	Oui
Siège ajustable	Oui
Ecoflex préparé	Oui
Bac à déchets	Oui

Système de diagnostic	Oui
Lamelle utilisable sur les 4 faces	Oui
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	Oui
Raclette détachable	Oui
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	Oui
Bip de recul	Oui
Brosse avec témoin de fonctionnement	Oui
Système SmartKey	Oui
Système SmartFlow	Oui
Limiteur de vitesse	Oui
TrackClean prêt	Oui
Jupes latérales auto-réglables	Oui