

SC6500 1300C

Le choix idéal pour le nettoyage des grandes surfaces

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC6500 est une machine robuste, rapide et productive pour nettoyer et sécher de grandes surfaces aussi bien dans les installations industrielles que dans des centres commerciaux. Elle offre l'une des meilleures performances de nettoyage de sa catégorie et bénéficie du système Ecoflex.

Très facile à utiliser, la SC6500 est idéale pour des applications telles que les grands supermarchés, les entrepôts, les parkings, les industries alimentaires et autres.

La productivité est accrue grâce à une unité de traction de technologie "Brushless" qui atteint la vitesse de travail maximale de 9 km/h.

Le niveau sonore de la Nilfisk SC6500 atteint seulement 70 dB(A) ce qui permet un travail dans les zones sensibles aux bruits.



- Largeur de brossage jusqu'à 1300 mm assurant ainsi une productivité supérieure
- Capacité du réservoir de 265 litres permettant à l'opérateur de travailler plus d'1h30 avec un plein
- Pression de brossage accrue et séchage efficace grâce à un moteur d'aspiration puissant
- Unité de traction à technologie "brushless" pour une meilleure productivité et réduction des coûts d'entretien
- Faible niveau sonore permettant de travailler dans les zones sensibles au bruit
- Bouton "One Touch™" pour une utilisation aisée
- Système Ecoflex™ pour un contrôle total de la consommation d'eau et de détergent

Caractéristiques techniques

SC 6500 1300 C LAVEUSE A CONDUCTEUR PORTE

N° de modèle	56414025
Tension (V)	36
Vitesse max. (km/h)	9
Dimensions (L x L x H) (cm)	1870x1410x1480
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	630
Réservoir solution/récupération (L)	265/265
Capacité de la batterie (Ah/5)	480
Pression de brosse (kg)	38/54/90
Largeur de lavage (mm)	1300
Rayon de braquage (mm)	214
Pente admissible max (%)	10.5-16
Rendement théorique / effectif (m ² /h)	11700/8190
Indice de protection	IP3X
Débit pompe min./max. (l/min. à 100 PSI)	3.1-9.4
Niveau sonore (dB)	70
Puissance du moteur d'aspiration (W)	560-3 stages
Puissance du moteur de traction (W)	1400
Autonomie (H)	5
Moteur de brosse (W)	2x1120
Largeur de la raclette (cm)	145
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	1547
Nombre de brosse et type	2 / Cylindrique
Panneau de contrôle One-Touch™	Oui
Bip de recul	Oui
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	Oui
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	Oui
Raclette facilement détachable en cas d'obstacle	Oui
Lamelle utilisable sur les 4 faces	Oui
Ecoflex préparé	Oui
Raclette	Oui