



## SW4000 B BALAYEUSE 24V

### Conçue pour un usage intensif

C'est le choix évident pour l'industrie et les sites de fabrication, les entrepôts, les centres de distribution, les cours d'école, les centres commerciaux, les parkings, les centres de sport, les installations de recyclage, les parkings à plusieurs étages, et bien plus encore. La SW4000 convient tout autant au nettoyage à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fonction de la source d'énergie choisie, de la batterie ou de l'essence.

La SW4000 est une balayeuse autoportée à vidange en hauteur conçue pour une performance et une fiabilité optimales avec des temps d'arrêt et des coûts de fonctionnements réduits.

- Le balayage à l'aide de notre système *ONE TOUCH™* permet d'utiliser facilement la SW4000 étant donné que toutes les fonctions – la brosse principale, les brosses latérales, l'aspiration et l'option *DustGuard™* sont activées et s'arrêtent simultanément
- Le système d'humidification *DustGuard™* (en option) ajouté au balayage sans poussière améliore l'environnement dans lequel évolue l'opérateur
- Le poste de pilotage de l'opérateur est facile d'accès, doté d'un siège ajustable et la trémie rétractable peut être fermée depuis le poste de pilotage

## SW4000 B BALAYEUSE 24V

### Caractéristiques techniques

N° de modèle	<b>9084400010</b>
Volume de la trémie (l)	75
Vitesse max. (km/h)	7
Puissance moteur	Batterie 24V
Dimensions (L x L x H) (cm)	1640x1035x1330
Poids en ordre de marche (kg)	824
Hauteur de déversement max. (mm)	150
Rayon de braquage (mm)	192/189
Pente admissible max (%)	20
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	975
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1250
Surface du filtre principal (m <sup>2</sup> )	7
Poids net (kg)	433
Capacité du réservoir d'eau (l)	20
Niveau sonore	65
Longueur du balai principal (mm)	700
Hauteur avec protection de toit (cm)	199
Poids de déversement max. (kg)	100
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	6825/4780
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m <sup>2</sup> /h)	8750/6125
Rendement théorique/réel du balai principal (m <sup>2</sup> /h)	4900/3430
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	1005
Secoueur électrique de filtre	Oui
Dispositif de levage	Oui
Bip de recul	Oui
Siège ajustable	Oui
Hauteur de déversement variable	Oui
Compteur de batteries	Oui
Compteur horaire	Oui