

## SC450 53 B

Avec l'autolaveuse SC450, vous bénéficierez de toute l'expérience de Nilfisk en termes de performance, fiabilité, productivité et facilité d'utilisation. La SC450 est une autolaveuse complète, compacte et rentable.

L'autolaveuse Nilfisk SC450 est un choix fiable. Elle vous offre le même niveau de performance sur les sols des établissements scolaires, hôpitaux, supermarchés de proximité, entrepôts, garages et bureaux qu'en entreprise. Elle a été conçue pour être confortable, d'un entretien facile, efficace et économique.

Ses avantages :

- Un faible niveau sonore vous permettant de programmer un nettoyage avec plus de confort et d'efficacité.
- Le réservoir en polyéthylène anticorrosion roto-moulé garantit la durabilité.
- L'embouchure se décroche automatiquement lorsque vous heurtez des obstacles pour une utilisation fiable et une plus grande durée de vie de l'équipement.
- Confort et facilité d'utilisation grâce à l'arrêt automatique du moteur d'aspiration lorsque le réservoir est plein. Tout comme la brosse et l'eau qui s'arrêtent automatiquement en position neutre.



## SC450 53 B

### Caractéristiques techniques

|  |               |
|--|---------------|
| Détails du produit                                     | N° 9087370020 |
| Puissance consommée (W)                                | 810           |
| Débit d'air (l/sec.)                                   | 23            |
| Vitesse de rotation brosse/disque (tr/min.)            | 154           |
| Poids (kg)   | 76            |
| Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)                 | 68            |
| Dimensions (L x L x H) (mm)                            | 1174x760x980  |
| Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)                | 154           |
| Réservoir solution/récupération (l)                    | 40/45         |
| Voltage/fréquence (V/Hz)                               | 24/-          |
| Pression de brosse (kg)                                | 34            |
| Largeur de lavage (mm)                                 | 530           |
| Pente admissible max (%)                               | 2             |
| Rendement théorique / effectif (m <sup>2</sup> /h)     | 2120/1272     |
| Diamètre brosse/plateau (mm)                           | 530/508       |
| Indice de protection                                   | IPX4          |
| Hauteur de la poignée (m/s <sup>2</sup> )              | <2.5          |
| Débit d'eau (l/m)                                      | 0.4-1.6       |
| Largeur de la raclette (mm)                            | 760           |
| Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) | 350x350x300   |
| Poids en ordre de marche (gvw) (kg)                    | 190           |
| Nombre de brosse et type                               | 1 Disque      |
| Lamelle utilisable sur les 4 faces                     | Oui           |
| Indicateur de niveau des batteries                     | Oui           |
| Poignée ergonomique avec 2 interrupteurs de sécurité   | Oui           |
| Système de changement rapide des lames                 | Oui           |
| Tuyau de vidange compressible                          | Oui           |
| Version batterie                                       | Oui           |
| Raclette   | Oui           |