

MH 4M-220/1000 FA EU

Débit 720 à 1000 l/h

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires.

L'enrouleur de flexible des versions "X" est parfaitement intégré à l'arrière de la machine. La plateforme arrière permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2,5 litres. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents.

Le système "FA" de décompression auto contribue à plus de confort d'utilisation de la machine et assure durabilité et fiabilité. La chaudière EcoPower dispose d'une fonction "ECO" pour réduire de manière significative la consommation de carburant et le coût de maintenance. La nouvelle filtration fine 560µ protège les éléments de la pompe contre les impuretés. Le manomètre de pression permet de contrôler les performances de la machine.

Sur les modèles versions "X" l'enrouleur de flexible est parfaitement intégré à l'arrière de la machine. La plateforme arrière permet de recevoir jusqu'à 2 bidons de 10 litres de détergent ou plusieurs de 2.5 l. Les 2 crépines d'aspiration de produit autorisent l'utilisation de détergents différents.



- Système exclusif "FA" de décompression automatique (sauf "PAX")
- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues et frein de parking
- Manomètre de contrôle de pression
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons céramique garantie 3 ans
- Filtre d'eau propre 50µ pour 100% de protection
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Système anticalcaire de série avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système 2 détergents Haute Pression avec rinçage automatique
- Coffre de rangement intégré
- Version "PAX" équipée d'un pressostat pour applications spécifiques
- Pour un usage intensif

NHP MH 4M-220/1000 FA EU

Caractéristiques techniques

N° de modèle	107146938
Poids (kg)	142
Dimensions (L x L x H) (cm)	1010x700x1016
Capacité du réservoir (l)	15
Pression à la pompe (bar/MPa)	220/22
Impact de nettoyage (kg/force)	5.6
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1000/940
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	90/150
Puissance absorbée (kW)	7.2
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/14
Consommation fioul (kg/h)	4.1
Longueur câble (m)	5
Capacité du réservoir (l)	A: 10 + B:
Taille de la buse	.0475
Pistons céramique + Culasse en laiton	3
Pompe (tr/min)	1450
Recommended avg. hours of use per day	5
Crochet de câble, tournant	oui
Fonction quick service	oui
Accessoires Ergo 3000	oui
Système d'injection double détergent wdk	oui
Système d'alerte manque huile de pompe	oui
Indicateur de maintenance	oui
Réservoir à eau	oui
Régulation du débit d'eau	oui
Système de détergent haute pression	oui
Transportable par chariot élévateur	oui
Détecteur de flamme	oui
Porte pistolet à pulvérisation	oui
Lampe marche/arrêt	oui
Réservoir de solution 10 litres	oui
Grande roue - 4 pièces	oui
Boîte de rangement + 2 porte lances	oui
Anti Stone	oui
Réservoir 15 litres	oui
Jauge extérieur de carburant	oui
Fonction ECO mode	oui
Water inlet filter 50µ	oui
Démarrage et arrêt automatique retardés	oui