

Hako

Clean ahead



Largeur de travail de 43, 50, 51 cm Rendement de surface jusqu'à 2 Design robuste conçue pour durer
300 m²/h

Autolaveuse Scrubmaster B45P/CL

Autolaveuse autotractée compacte pour petites et moyennes surfaces



L'autolaveuse compacte autotractée Scrubmaster B45P/CL est la machine idéale pour nettoyer en profondeur des surfaces petites et moyennes dans le commerce, les bâtiments administratifs, les hôtels, les restaurants ou les ateliers, par exemple. Avec un rendement de surface élevé jusqu'à 2 300 m²/h, la machine garantit des résultats étincelants et une propreté parfaite avec des coûts d'exploitation réduits.

- **Châssis en acier et carter en aluminium haute résistance**
- **Grande simplicité d'utilisation**
- **Hako-AntiBac® disponible en option (de série sur le modèle Scrubmaster B45 CLH)**



Une solution idéale pour toutes les applications grâce à une polyvalence maximale

Grâce à ses quatre systèmes de brosses de différentes largeurs, à plusieurs systèmes de batteries et à de nombreuses options, l'autolaveuse Scrubmaster B45P/CL permet des solutions sur mesure. La version Scrubmaster B45 CLH avec Hako-AntiBac® dispose de l'équipement adéquat pour le nettoyage des zones sensibles à l'hygiène. Elle contribue à une meilleure hygiène, à lutter contre les mauvaises odeurs et à réduire les coûts grâce à une moindre consommation de produits désinfectants.

Le mode silence permet d'abaisser le niveau sonore de la machine, une solution parfaite pour les établissements de soins ou les résidences pour personnes âgées.

Rentabilité maximale

La Scrubmaster B45P/CL se distingue également par une rentabilité maximale. Son design fait pour durer, avec tête de brosse et suceur en fonte d'aluminium sous pression, contribue à sa fiabilité et, par conséquent, à la réduction des coûts d'entretien et des immobilisations qui en découlent. Les commandes intuitives et l'ergonomie parfaite sont deux autres facteurs qui améliorent la productivité des opérateurs.

Un design qui facilite l'entretien au service de la rentabilité

Le design de l'autolaveuse Scrubmaster B45P/CL est conçu pour faciliter l'entretien ce qui en fait une machine économique.

- Les points d'entretien signalés par des codes couleurs simplifient l'entretien quotidien avec, notamment, un accès direct au filtre à eau propre, sans aucun outil.
- Couvercle de réservoir grand format
- Niveau de remplissage facilement lisible
- Tuyau de vidange avec régulation de débit
- Diagnostic d'incidents avec affichage sur écran

Autres avantages de l'autolaveuse Scrubmaster B45P/CL

- Motricité optimale grâce à des roues antidérapantes qui ne laissent aucune trace
- Réduction du niveau sonore grâce à la touche « Silence » qui permet d'abaisser le régime du moteur atmosphérique (uniquement sur versions CL/CLH)
- Excellente manœuvrabilité grâce à un gabarit compact et à une forme de machine optimisée pour ne pas « coller » aux murs

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail



Accrochage et décrochage automatique des brosses (43 et 51 cm).



Brosses pouvant aller sous les étagères




Version à brosse cylindrique ou brosse à plat : la machine peut être équipée de différents systèmes de brosses selon les salissures à éliminer. Un tamis à déchets intégré dans le bac permet de collecter les saletés les plus grosses. Les brosses peuvent être remplacés rapidement sans aucun outil.



Ergonomie parfaite : travail sans fatigue grâce à des commandes à portée de main et une excellente visibilité. Commandes intuitives permettant de prendre en main la machine rapidement. Un seul geste suffit pour activer/désactiver toutes les fonctions.



Système Hako-AquaControl : dispersion de la solution de nettoyage avec précision et efficacité. Économie d'eau et de produit de nettoyage. Gain d'autonomie.



Système Anti-Foam : réservoir d'eaux usées à flux optimisé pour éviter la formation de mousse.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Scrubmaster

B45

Autolaveuse		B45P/CL
Largeur de travail	cm	43 - 50 - 51
Pression des brosses	Kn	de 0,27 à 0,32
Alimentation		batterie 24 V / 110 min
Niveau sonore	dB (A)	de 64 à 68
Brosses		1 ou 2 / disques ou cylindrique
Rendement théorique	m ² /h	de 1700 à 2300
Vitesse rotation brosses	tr/min	210
Réservoir d'eau propre/ eaux usées L		45/42
Longueur avec suceur	cm	124 - 127-135
Vitesse de travail	km/h	4 - 4,5
Conduite en traction		powerflow / autotractée
Puissance totale	kW	1,13 - 1,31
Poids avec batterie	Kg	204 - 223 - 228