




Mouilleur de rechange polyester

Mouilleur de rechange en polyester



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m ³
00008410		↕ 25	↕ 29 ↗ 6,5	<input type="checkbox"/>	25	1,35	0,017

SYSTÈME

Système nettoyage vitres avec mouilleur et radlette
Idéal pour un usage traditionnel

Avantages

- **Efficace** : le fil court et épais ne laisse aucun résidu ni trace

Matériel

100% polyester



Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec $\text{Ph} > 11$

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment à l'oxygène uniquement, ne pas utiliser de chlore ou d'eau de javel



Ne pas sécher dans un tambour ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support mouilleur fixe



Support mouilleur articulé

Variantes



Mouilleur de rechange polyester avec bande abrasive



Mouilleur de rechange microfibre



Mouilleur de rechange Striat