

Série Scrubmaster B400 R

Laveuses / balayeuses combinées pour les grands espaces



Maximum de flexibilité pour les grandes surfaces

Scrubmaster B400 RH



Scrubmaster B400 RM



Scrubmaster B400 R



Trois modèles disponibles pour une configuration personnalisée

Rendement jusqu'à 14 000 m²/h

Réservoirs d'eaux de 400 litres

La série Scrubmaster B400 R en un coup d'œil

| Scrubmaster B400 R | | B400 R/RM/RH 1230 | B400 R/RM/RH 1550 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Largeur de travail | cm | 123 | 155 |
| Largeur du suceur | cm | 136 | 166 |
| Rendement | m ² /h | 11000 | 14000 |
| Capacité en pente sans roues motrices / avec roues motrices | % | 6 / 15 | 6 / 15 |
| Vitesse de travail | km/h | 9 | 9 |
| Type de brosses/Nombre de brosses | | Disque/3 | Disque/3 |
| Pression des brosses R/RM/RH | kg | 55-75-95 | 80-110-140 |
| Capacité du réservoir d'eau propre et sale | l | 400 | 400 |
| Capacité du/des bac(s) à gros déchets RM/RH | l | 2 x 44/150 | 2 x 44/150 |
| Voltage nominal | Volts | 36 | 36 |
| Puissance totale | kW | 14.7 | 16 |
| Capacité maximum des batteries R/RM/RH | Ah | 540/810/810 | 540/810/810 |
| Longueur avec suceur R/RM/RH | cm | 202 / 281 / 281 | 202 / 281 / 281 |
| Largeur sans et avec suceur | cm | 130 / 136 | 160 / 166 |
| Hauteur sans et avec toit de protection | cm | 150 / 212 | 150 / 212 |
| Poids, prête à l'emploi, sans operateur R/RM/RH | kg | 2110 / 2260 / 2420 | 2130 / 2280 / 2440 |
| Niveau de bruit à l'oreille de l'opérateur R/RM/RH | dB(A) | 68 / 74 / 74 | 68 / 74 / 74 |