

106 Neutro-Schaum

Aktiv-Schaum pH-neutral

Besonders lackschonender und angenehm nach Apfel duftender Aktivschaum. Die besondere Qualität der gewählten Rohstoffe ermöglicht trotz der pH-neutralen Einstellung eine gute Anlösung der üblichen Fahrzeugverschmutzungen.

Anwendung:

In der Schaumeinrichtung:

Pur bis 1:10 vorverdünnt über Dosierpumpe der Schaumeinrichtung zuführen. Durch Anlageneinstellung kann ein Schaumbild von voluminös-trocken bis wässrig-ablaufend erzielt werden.

In SB-Waschplatzanlagen (über die Schaumbürste oder als "Powerschaum"):

Pur bis 1:20 vorverdünnt der Dosierpumpe zuführen.

Verbrauch:

Ca. 5 -15 ml pro PKW bei Anwendung in der Schaumeinrichtung.

Produktzusammensetzung:

Anionische und nichtionische Tenside, Additive, Lösungsvermittler, Dispergiermittel, Duft- und Farbstoffe.
pH-Wert im Konzentrat: ca. 7

DEKRA geprüft nach Ausführungsarten 5.00, 5.10 und 5.12 (2000).

Entspricht der DAIMLER-CHRYSLER

Liefervorschrift DBL 7809.00.

Hinsichtlich des Abwasserverhaltens ist das Produkt ÖNORM B 5106 geprüft.

25 kg Mehrweg-Kanister Art.Nr. k106025
220 l Mehrweg-Leihfass Art.Nr. k106073

106 Neutro-Schiuma

Schiuma "effetto neve" a pH neutro

Schiuma "effetto neve" profumata alla mela particolarmente delicata sulla vernice. La particolare qualità delle materie prime impiegate permette di sciogliere bene lo sporco dal veicolo nonostante il pH neutro.

Modalità d'uso:

Nel dispositivo schiumogeno:

Introdurre nel dispositivo schiumogeno puro o prediluito fino a 1:10 tramite pompa dosatrice. A seconda della regolazione del rapporto di alimentazione dell'aria, del prodotto e dell'acqua si ottiene una schiuma da acquosa-gocciolante fino a "effetto neve".

In piste self-service (nella spazzola schiumogena o erogatore schiumogeno):

Introdurre puro o prediluito fino a 1:20 tramite pompa dosatrice.

Consumo:

Ca. 5-15 ml per autovettura se utilizzato nel dispositivo schiumogeno.

Composizione:

Tensioattivi anionici e non ionici, additivi, solubilizzatori, disperdenti, profumo e colorante.

Valore pH nel concentrato: ca. 7

Approvato da DEKRA nei punti 5.00, 5.10 e 5.12 (2000).

Corrisponde alle norme di fornitura DAIMLER CHRYSLER DBL 7809.00.

Approvato dalla norma austriaca ÖNORM B 5106 per quanto riguarda le acque di scarico.

Tanica riciclabile da 25 kg Art.No. k106025
Fusto riciclabile da 220 L Art.No. k106073

106 Neutro-Mousse

Mousse active pH neutre

Malgré sa forte teneur en substances actives, cette mousse parfumée à la pomme est inoffensive pour les peintures. La qualité particulière des matières premières sélectionnées permet une bonne dissolution des salissures, malgré le pH neutre du produit.

Application avec générateur de mousse :

Produit pur via la pompe doseuse ou prédilué jusqu'à 1:10. En fonction du réglage air/eau, il est possible d'obtenir de la mousse crémeuse jusqu'à très coulante.

Dans les centres HP (sur la brosse à mousse ou comme "mousse surpuissante") :

Pur ou prédilué jusqu'à 1:20 via la pompe doseuse.

Consommation :

Env. 5 à 15 ml par véhicule quand le produit est utilisé dans le générateur de mousse.

Composition :

Tensioactifs anioniques et non ioniques, additifs, solubilisateurs, agents dispersants, parfums et colorants.
pH produit concentré : env. 7

Ce produit a été testé et confirmé par DEKRA selon cahier des charges 5.00, 5.10 et 5.12 (2000).

Conforme aux prescriptions de livraison de DAIMLER-CHRYSLER (DBL-7809.00).

Bidon recyclable de 25 kg réf. k106025
Fût recyclable de 220 litres réf. k106073