

Powerfix

Détartrant acide puissant

- ▲ Détartrant très actif contenant de l'acide phosphorique
- ▲ Élimine les résidus tenaces de calcaire et de savon calcique
- ▲ L'application sur des surfaces sensibles à l'acidité provoque des dégâts matériels irréparables



Domaine d'application

Pour surfaces et objets résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines, sanitaires et zones humides. Les surfaces sensibles à l'acidité comme la robinetterie dont le chrome est abîmé, le laiton, l'aluminium anodisé, le polyamide et les pierres naturelles et reconstituées sensibles à l'acidité peuvent être endommagées par des produits acides.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Mouiller préalablement les joints à l'eau froide. Traiter ponctuellement les dépôts extrêmes avec le produit pur. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés. Rincer à l'eau toutes les surfaces traitées.

Remise en état (détartrage) :

Selon le degré d'encrassement, 1–2,5 L pour 8 L d'eau froide.

Mouiller la surface au préalable avec de l'eau. Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau. Consommation : 70,0 ml/m².

Nettoyage au canon à mousse :

Mouiller la surface au préalable avec de l'eau. Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré d'encrassement, régler la buse à 1:4 - 1:10, appliquer la mousse sur la surface et, après un bref temps de contact, rincer à l'eau.

Consommation : 50,0 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques, acides organiques, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (Amylcinnamal, Citronello, Methylpropanal).

pH produit concentré : env. 0,5

pH solution prête à l'emploi : env. 1

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, Danger. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient : Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Trideceth 5-12 (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j400510	Bidon de 10 L	60