

DSM 250S

DSM 250S – Préparation des supports jusqu'au polissage

La nouvelle DSM 250S avec tête de ponçage mobile pour la rectification sans rebords. Le complément parfait pour la préparation professionnelle du support et la fabrication finale de sols en béton et de sols design fortement lustrés. Équipée d'un réservoir d'eau et d'un réglage de la vitesse en continu pour un ponçage à l'eau optimal.



Domaines d'application

Rectification du béton sans rebord, laius, asphalte, réguler les sols inégaux, enlever les adhésifs, des charges, réguler les sols inégaux, meulage fin de la pierre naturelle, pierre reconstituée, terrazzo

Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------|--------|----------------|
| Réf. | | 713670 |
| Tension | V | 230 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Puissance de sortie | kW | 2.2 |
| Largeur de travail | mm | 250 |
| Plateau de base métallique | mm | 250 |
| Pression de ponçage | kg | 25 |
| Poids d'opération | kg | 61 |
| Distance du mur | mm | 0 |
| Vitesse de rotation | tr/min | 740 – 1500 |
| Ø Raccord p. aspiration | mm | 50 |
| Dimensions L x L x H | cm | 100 x 40 x 100 |
| Support d'outils | | ETX1, Velcro |



Réservoir d'eau pratique pour le ponçage à l'eau



Roues résistant à l'abrasion (sans stries) pour un travail propre



Ponçage et rectification sans rebords / Tête de ponçage amovible

Caractéristiques techniques

| |
|---|
| Diaflex |
| Tête de ponçage orientable à gauche/à droite |
| Réglage de régime sans paliers de 740 à 1500 tr/min |
| Réservoir d'eau pratique pour le meulage humide |
| Rectification et polissage sans bordure |

DSM 250S Accessoires et Outils, ponçage de page 48, fraisage de page 67