

DSM 450 – Ponceuse de profils et de chants performante pour les surfaces de moyennes dimensions

La DSM 450 revue et corrigée est disponible en trois variantes différentes : avec ou sans réglage de la vitesse, réservoir d'eau et comme variante 230 ou 400 V. Nouveau design compact, démontable rapidement pour un transport simple et sans problèmes.



Avec doseur d'eau intégré



différentes unités d'exploitation

Domaines d'application

Broyer le béton, laïus, asphalte, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre reconstituée, pierre naturelle

Caractéristiques techniques		Variantes d'équipements		
Réf.		719100	719101	719102
Tension	V	230	400	230
Fréquence	Hz	50	50	50
Puissance de sortie	kW	2.2	2.2	2.2
Largeur de travail	mm	450	450	450
Plateau de base métallique	mm	3 x 160	3 x 160	3 x 160
Pression de ponçage	kg	60	58	60
Poids d'opération	kg	106	103	103
Vitesse de rotation	tr/min	440 – 1150	900	900
Ø Raccord p. aspiration	mm	50	50	50
Dimensions L x L x H	cm	94,5 x 47,8 x 95,7		
Support d'outils		ETX1, Velcro		

Caractéristiques techniques

- Diaflex
- Crochet de levage = Transport facile
- Guidon ergonomique et réglable en hauteur avec fixation rapide
- Rapide à démonter pour un transport simple et facile
- Contrôle de la vitesse en continu pour un travail efficace
- Unité de commande avec afficheur de puissance et compteur d'heures de fonctionnement
- Réservoir d'eau pratique avec robinet doseur pour un broyage précis en milieu humide