

DSM 650S

DSM 650S – La puissance pour les plus grandes surfaces

Pour une utilisation professionnelle avec une puissance de ponçage élevée. Facile à utiliser avec une colonne de guidage ergonomique. En série avec réservoir et entraînement à amortissement de vibrations.



Aspiration centralisée



Jupe d'aspiration, réglable



Écran avec indicateur de puissance

Domaines d'application

Broyer le béton, laius, sols industriels, asphalte, collage de béton, chape et asphalte, rénovation à grande échelle, enlever les adhésifs, revêtements, des charges, réguler les sols inégaux, broyer et polir le béton, laïus, asphalte, pierre naturelle, terrazzo

Caractéristiques techniques

Réf.		712006
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Puissance de sortie	kW	11
Largeur de travail	mm	650
Plateau de base métallique	mm	3 x 230
Pression de ponçage	kg	197
Poids d'opération	kg	291
Distance du mur	mm	10
Vitesse de rotation	tr/min	400 – 1200
Réservoir	l	15
Ø Raccord p. aspiration	mm	76
Support d'outils		ETX1, ETX2, Velcro

DSM 650S Accessoires et Outils, ponçage de page 48, bouchardage de page 58

Caractéristiques techniques

ETX – Changement rapide des outils
DIF – Diaflex
Manche ergonomique
MOP – Disjoncteur protecteur
Outils contre rotatifs
Vitesse de rotation
Variateur de vitesse
Dispositif « homme mort »
Réservoir d'eau